

**ECO LED
EMBUTIDO
CUADRADO**
BACKLIGHT
6w, 12w, 18w, 24w y 36w
Blanco



Las imágenes utilizadas son ilustrativas.



**Características
Principales**

- 20.000 horas de vida útil promedio.*
- Accesorios incluidos para una fácil instalación.
- Emisión de luz directa (tecnología backlight, que mejora el rendimiento).
- Controlador externo intercambiable de amplio rango de voltaje (85-265Vca).
- Poseen LEDs de montaje superficial de alto rendimiento.
- Cuerpo de Plástico ignífugo y base de metal.



Código	Potencia	Alimentación	Factor de Potencia	Temperatura de Color	Flujo Lumínico	CRI	Haz de Luz	Hermeticidad	Aislación	Tamaño (mm)	Corte (mm)	
PEC0063B	6W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	3000°K (LC)	440lm	>80	120°	IP20	Clase II	120x120x26	105x105	40
PEC0065B	6W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	5000°K (LD)	450lm	>80	120°	IP20	Clase II	120x120x26	105x105	40
PEC0123B	12W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	3000°K (LC)	940lm	>80	120°	IP20	Clase II	168x160x26	153x153	30
PEC0125B	12W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	5000°K (LD)	960lm	>80	120°	IP20	Clase II	168x160x26	153x153	30
PEC0183B	18W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	3000°K (LC)	1460lm	>80	120°	IP20	Clase II	217x217x26	205x205	20
PEC0185B	18W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	5000°K (LD)	1490lm	>80	120°	IP20	Clase II	217x217x26	205x205	20
PEC0243B	24W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	3000°K (LC)	1990lm	>80	120°	IP20	Clase II	290x290x26	275x275	10
PEC0245B	24W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	5000°K (LD)	2040lm	>80	120°	IP20	Clase II	290x290x26	275x275	10
PEC0363B	36W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	3000°K (LC)	3000lm	>80	120°	IP20	Clase II	403x403x32	385x385	6
PEC0365B	36W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	5000°K (LD)	3080lm	>80	120°	IP20	Clase II	403x403x32	385x385	6

* Vida útil promedio en base al uso con tensión de alimentación constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.