

## ECO LED EMBUTIDO REDONDO BACKLIGHT 6w, 12w, 18w y 24w Blanco



Las imágenes utilizadas son ilustrativas.



### Características Principales

- 20.000 horas de vida útil promedio.
- Accesorios incluidos para una fácil instalación.
- Emisión de luz directa (tecnología backlight).
- Controlador externo intercambiable de amplio rango de voltaje (85-265Vca).
- Poseen LEDs de montaje superficial de alto rendimiento.
- Cuerpo de Plástico ignífugo y base de metal.



Código	Potencia	Alimentación	Factor de Potencia	Temperatura de Color	Flujo Lumínico	CRI	Haz de Luz	Hermeticidad	Aislación	Tamaño (mm)	Corte (mm)	
PER0063B	6W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	3000°K (LC)	440lm	>80	120°	IP20	Clase II	120x26	105	40
PER0065B	6W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	5000°K (LD)	450lm	>80	120°	IP20	Clase II	120x26	105	40
PER0123B	12W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	3000°K (LC)	940lm	>80	120°	IP20	Clase II	168x26	153	30
PER0125B	12W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	5000°K (LD)	960lm	>80	120°	IP20	Clase II	168x26	153	30
PER0183B	18W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	3000°K (LC)	1460lm	>80	120°	IP20	Clase II	220x26	205	20
PER0185B	18W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	5000°K (LD)	1490lm	>80	120°	IP20	Clase II	220x26	205	20
PER0243B	24W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	3000°K (LC)	1990lm	>80	120°	IP20	Clase II	290x26	275	10
PER0245B	24W	85-265Vca - 50/60Hz	>0,5	5000°K (LD)	2040lm	>80	120°	IP20	Clase II	290x26	275	10

\* Vida útil promedio en base al uso con tensión de alimentación constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.