



Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

### Características principales

- Ideales para decorar tus espacios, generando ambientes cálidos y ahorrando energía.
- La combinación PERFECTA entre el diseño de sus formas y la alta eficiencia de sus LEDs.
- Vanguardia. Innovación. Tecnología y calidad. 100% LED.
- 15 años de vida útil\*.
- Mínimo mantenimiento.



Código	Modelo	Watts	Alimentación	Corriente	Casquillo	Factor de Potencia	Temperatura de color	Flujo Lumínico	Haz de luz	Tamaño (mm)	
LAM9501	ST64	4W	230Vca - 50/60Hz	35mA	E27	>0,5	2200°K (UC)	300lm	360°	64 x 142	40
LAM9503**	ST64	4W	230Vca - 50/60Hz	35mA	E27	>0,5	2200°K (UC)	300lm	360°	64 x 142	40
LAM9509	G95	4W	230Vca - 50/60Hz	35mA	E27	>0,5	2200°K (UC)	300lm	360°	95 x 125	40
LAM9505	G125	4W	230Vca - 50/60Hz	35mA	E27	>0,5	2200°K (UC)	300lm	360°	125 x 170	20
LAM9513	A130	4W	230Vca - 50/60Hz	35mA	E27	>0,5	2200°K (UC)	300lm	360°	130 x 250	20

\* Vida útil promedio en base a un uso de 1000 hs/año (2,7 horas p/día) a tensión nominal constante en artefactos con buena circulación de aire.

\*\* Modelo dimerizable