

Style LED VELITA 4W



Las imágenes utilizadas son ilustrativas.



Características Principales



- Tienen la capacidad de decorar y destacar por sí mismas.
- Delicadas y distinguidas, dan un toque de inspiración a los espacios.
- Ofrecen estética, diseño transmitiendo tendencia y modernidad.
- 10 años de vida útil*
- Mínimo Mantenimiento.

Energía
Más eficiente

A++

A+
A
B
C
D
E

Menos eficiente

IRAM 62404-3

| Código | Potencia | Alimentación | Corriente | Casquillo | Factor de Potencia | Temperatura de Color | Flujo Lumínico | CRI | Haz de Luz | Rendimiento | Tamaño (mm) | |
|-----------|----------|------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|----------------|-----|------------|-------------|-------------|----|
| LAM9414 | 4W | 230Vca - 50/60Hz | 35mA | E27 | >0,5 | 6500°K (LD) | 440lm | >80 | 360° | 110lm/W | 95x35 | 50 |
| LAM9415 | 4W | 230Vca - 50/60Hz | 35mA | E27 | >0,5 | 2700°K (LC) | 410lm | >80 | 360° | 103lm/W | 95x35 | 50 |
| LAM9417** | 4W | 230Vca - 50/60Hz | 35mA | E27 | >0,5 | 2700°K (LC) | 410lm | >80 | 360° | 103lm/W | 95x35 | 50 |
| LAM9418 | 4W | 230Vca - 50/60Hz | 35mA | E14 | >0,5 | 6500°K (LD) | 440lm | >80 | 360° | 110lm/W | 100x35 | 50 |
| LAM9419 | 4W | 230Vca - 50/60Hz | 35mA | E14 | >0,5 | 2700°K (LC) | 410lm | >80 | 360° | 103lm/W | 100x35 | 50 |
| LAM9421** | 4W | 230Vca - 50/60Hz | 35mA | E14 | >0,5 | 2700°K (LC) | 410lm | >80 | 360° | 103lm/W | 100x35 | 50 |

* Vida útil promedio en base a un uso de 2,6 horas por día a tensión nominal constante en artefactos con buena circulación de aire.

** Modelo Dimerizable.